

iQ300, built-under fridge, 82 x 60 cm, cerniera piatta KU21RVFEO



Accessori integrati

1 x Portauova

Accessori opzionali

KF10ZAX0 :
KU20ZSX0 Accessorio lavastoviglie incasso

Frigorifero sottopiano: tanto spazio per i tuoi alimenti e con allarme porta aperta.

- ✓ autoAirflow: il raffreddamento uniforme mantiene il cibo fresco più a lungo.
- ✓ Illuminazione LED: Luce uniforme all'interno del frigorifero per un'ampia visibilità su tutti i ripiani.
- ✓ superCooling: Funzione per ridurre la temperatura e raffreddare rapidamente i cibi freschi.
- ✓ Ripiani safetyGlass resistenti e facili da pulire
- ✓ Per controllare e gestire il frigorifero, dovunque siate - Home Connect.

Caratteristiche

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica: E
 Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a): 93 kWh/annum
 Somma del volume degli scomparti congelati: 0 l
 Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 134 l
 Emissioni di rumore aereo: 35 dB(A) re 1 pW
 Classe di emissioni di rumore aereo: B
 Categoria: Da incasso
 Porta con cornice esterna: No
 Altezza: 820 mm
 Larghezza: 598 mm
 Profondità: 548 mm
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 820 x 600 x 550 mm
 Peso: 28.4 kg
 Corrente: 10 A
 Cerniera : A destra reversibile
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 50 Hz
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 230.0 cm
 Numero di compressori: 1
 Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento: 1
 Ventilatore interno comparto frigorifero: no
 Porta/e reversibile/i: sì
 Numero di ripiani regolabili nel frigorifero: 3
 Ripiani per le bottiglie: no
 Codice EAN: 4242003933169
 Marchio: Siemens
 Nome prodotto / codice commerciale: KU21RVFEO
 Tipo: Frigorifero
 Sistema No Frost: No
 Tipo di installazione: Sottopiano
 Accessori inclusi: 1 x Portauova



iQ300, built-under fridge, 82 x 60 cm, cerniera piatta KU21RVFEO

Caratteristiche

- Frigorifero da incasso
- installazione sottopiano

Caratteristiche principali

- Regolazione e controllo dell'apparecchio da remoto tramite app Home Connect per dispositivi mobili
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- holiday Mode: funzione vacanze per risparmio energetico
- Dimensioni nicchia in cm (hxlxp): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Dimensioni in cm (hxlxp) 82 cm x 59.8 cm x 54.8 cm
- Apertura porta/e a destra, reversibili
- Porta con cerniera piatta
- Volume Netto totale: 134 l

VANO FRIGORIFERO

- 3 ripiani in vetro
- 2 balconcini
- Luce LED ad intensità crescente
- Comparto sul fondo del frigorifero: spazio separato per conservare ad esempio bottiglie
- Balconcino con ferma-bottiglie
- Funzione raffreddamento "Super"

Altre Caratteristiche

- Classe climatica: SN-T
- Aerazione nella zona dello zoccolo


Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: E
- Volume Netto Frigorifero: 134 l
- Consumo annuale
- : 93 kWh
- Emissioni di rumore aereo : 35 dB(A) re 1 pW , Classe di rumore aereo : B

iQ300, built-under fridge, 82 x 60 cm, cerniera piatta
KU21RVFE0

Disegni quotati


Dimensioni in mm
 Consiglio per la distanza per cerniera piatta




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

Dimensioni in mm




Dimensioni in mm



A: Altezza sottostruttura
 B: ≥ 560 mm (consigliato)

Spazio per collegamento elettrico
 accanto all'apparecchio sul lato destro
 o sinistro


Dimensioni in mm



A: Ingresso aria ≥ 200 cm²

Disegni quotati

Peso massimo consentito dei frontali dell'unità



I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

A: Peso ≤ 12 kg